

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
DELL'IMPIANTO BITUMTEC DI VOLPIANO**

No. EMU-CPR2019-VOL-001

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Emulsioni Bituminose Cationiche

2. Elemento identificativo del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

EMU. CR55

EMU. CR55.1

EMU. CR60

EMU. CRM60

EMU. CR65

EMU. CRM65

EMU. CL60

EMU. CLM60

EMU. CR60 FLUX

3. Uso del prodotto da costruzione conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

Costruzione e manutenzione di strade, piste aeroportuali ed altre pavimentazioni stradali

4. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

italiana petroli S.p.A.,

Via Salaria, 1322

00138 ROMA

5. Se opportuno, nome e indirizzo di riferimento del mandatario il cui mandato copre i compiti di quanto specificato nell'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione come indicato nell'allegato V:

System 2+

EMU-CPR2019-VOL-001

italiana petroli S.p.A.

Sede legale: Via Salaria, n. 1322 - 00138 Roma - Italia - Tel. +39 06 84931 - Fax +39 06 5017918 - Capitale sociale: euro 47.665.314,00 int. vers.
Società a Socio Unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00051570893 - R.E.A.: Roma 740950

GRUPPO api

italiana petroli

7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata:

DNV GL Business Assurance Sweden AB (Organismo Notificato 1162) ha effettuato l'ispezione iniziale di fabbrica e del controllo di produzione di fabbrica e sorveglianza continua, e giudizio e valutazione del controllo di produzione di fabbrica (in sistema 2+) e emesso il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

8. Dichiarazione di prestazione

Si veda tabella allegata

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Direzione Bitumi italiana petroli S.p.A. (gruppo API S.p.A.)



Roma, 11 Gennaio 2019

EMU-CPR2019-VOL-001

italiana petroli S.p.A.

Sede legale: Via Salaria, n. 1322 - 00138 Roma - Italia - Tel. +39 06 84931 - Fax +39 06 5017916 - Capitale sociale: euro 47.665.314,00 int. vers.
Società a Socio Unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00051570893 - R.E.A.: Roma 740950


GRUPPO **api**

Tabella : Prestazioni dichiarate delle emulsioni modificate EMU. per il mercato Italiano

Caratteristiche essenziali	Prodotto Interessato	Caratteristica o norma	Unità	Prestazione										Specificia Tecn. Armonizzata			
				EMU, CR55	EMU, CR55.1	EMU, CR60	EMU, CRM60	EMU, CR65	EMU, CRM65	EMU, CL60	EMU, CLM60	EMU, CR60 FLUX					
Polarità particelle		EN 1430	0.1 mm	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive	Positive
Contenuto nominale di legante		EN 1428	%	53-57	53-57	58-62	58-62	58-62	65-69	65-69	58-62	58-62	58-62	58-62	58-62	58-62	58-62
Tipologia di legante		EN 13808 - tab.1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BF
Contenuto di Olio	Emulsione bituminosa (EN 13808 - tab.2)	EN 1431	%	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<8
Viscosità		EN12846-1 Tempo di efflusso @2mm - 40°C	s	15-70	15-70	17-70	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	15-70
Effetto dell'acqua sull'adesione del legante		EN13614 Adesività	%	NPD	NPD	NPD	>75	NPD	>75	NPD	>75	>75	>75	>75	>75	>75	NPD
Comportamento alla Rottura		EN13075-1	s	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195	110-195
		EN13075-2	s	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Consistenza intermedie temperature di servizio	Legante Residuo da Evaporazione (EN 13808 - tab.4)	EN1426	0.1 mm	<150	<150	<150	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<150
Consistenza a elevate temperature di servizio		EN1427	°C	>43	>43	>43	>55	>43	>43	>55	>43	>43	>43	>43	>43	>43	>43
Coesione		EN13589	@10°C J/cm ²	NPD	NPD	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	NPD
Consistenza intermedie temperature di servizio	Legante Residuo da Evaporazione e Stabilizzazione (EN 13808 - tab.4)	EN1426	0.1 mm	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Consistenza a elevate temperature di servizio		EN1427	°C	>43	>43	>43	>55	>43	>43	>55	>43	>43	>43	>43	>43	>43	>43
Coesione		EN13589	@10°C J/cm ²	NPD	NPD	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	>1	NPD	NPD
Sostanze Pericolose regolamentate		-		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

EN 13808: 2013

Dove la caratteristica non fa parte dei requisiti obbligatori per lo Stato Membro, può essere utilizzata l'opzione NPD ("No Performance Determined" ovvero "Prestazione non determinata").

EMU-CPR2019-VOL-001

italiana petroli S.p.A.

Sede legale: Via Salaria, n. 1322 - 00138 Roma - Italia - Tel. +39 06 84931 - Fax +39 06 5017916 - Capitale sociale: euro 47.665.314,00 Int. vers.
Società a Socio Unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00051570893 - R.E.A.: Roma 740950

GRUPPO api

