



SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI

Prodotto:

Distillato per uso Marino DMB Sigla:

DMB

Caratteristiche	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Aspetto	Esame visivo		Limpido e trasparente	
Contenuto di acqua ⁽¹⁾	EN ISO 3733	% volume		0.30
Densità a 15°C	EN ISO 3675 EN ISO 12185	Kg/m ³	840.0	900.0
Punto di infiammabilità F.P.	EN ISO 2719	°C	> 60	
Punto di scorrimento (PP)	EN ISO 3016	°C		0
Invernale				6
Estivo				
Indice di cetano	EN ISO 4264	n°	35	
Viscosità cinematica a 40°C	EN ISO 3104	mm ² /s	2.000	11.000
Zolfo totale	EN ISO 8754	% m/m		0,10
Idrogeno Solforato	IP 570	mg/Kg		2
Sedimenti Totali (HFT) ⁽¹⁾	ISO 10307-1	% m/m		0.10
Residuo Carbonioso (micro)	EN ISO 10370	% m/m		0.30
Contenuto di ceneri	EN ISO 6245	% m/m		0.010
Potere lubrificante (WSD 1.4, 60 °C)	EN ISO 12156	µm		520
Stabilità all'ossidazione ⁽¹⁾	EN ISO 12205	g/m ³		25
Acidità	ASTM D664	mg KOH/g		0.5
Contenuto di FAME	EN 14708	% volume		0.5

Note:

La presente specifica è conforme alla norma ISO 8217 del 2017 e s.m.i.

(1) Non necessario se il campione risulta limpido e trasparente

Il prodotto è soggetto agli obblighi di registrazione secondo Reg. CE 1907/2006 (REACH). La sostanza "olio combustibile" è stata registrata con il seguente riferimento: 01-2119474894-22-XXXX

Emissione del 14_03_2019